



ПАСПОРТ

на подставки

-для печей и пароконвектоматов ППК

-под печь для пиццы ППП

-под овощерезку

-под электрооборудование ПЭО

-под кипятильник

-под картофелечистку

-под товар ПТ

-под гриль

Екатеринбург

ПОДСТАВКА

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФИНИСТ» выпускаются подставки для печей и пароконвектоматов, под печь для пиццы, под овошерезку, под электрооборудование, под кипятильник, под картофелечистку, под товар.

Подставка для печей и пароконвектоматов ППК предназначена для установки печей и пароконвектоматов. Каркас сварной полностью выполнен из профильной нержавеющей трубы и оснащен регулируемыми по высоте полиамидными опорами. Подставка оснащена направляющими для хранения гастроемкостей. Выдерживает нагрузку до 300 кг. В стандартном исполнении 1 ряд – 6 уровней гастроемкостей GN 1/1 530×325.

Подставка под печь для пиццы ППП предназначена для установки печи для пиццы или другого тяжёлого оборудования. Каркас сварной полностью выполнен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Может оснащаться полкой из нержавеющей стали. Выдерживает нагрузку до 300 кг.

Подставка под овошерезку изготовлена полностью из профильной нержавеющей трубы. Оснащена местом для крепления самой овошерезки и установки гастроемкости GN 1/1 (325x530 мм) для переработанной продукции. Подставка имеет 2 колеса 100мм со стопором, что позволяет легко транспортировать овошерезку внутри помещения. Поставляется в собранном виде.

Подставка под электрооборудование ПЭО предназначена для установки на нее мясорубки или овошерезки, а выдвижная полка - для установки гастроемкости (30-40 литров) под переработанную продукцию значительно экономит пространство и делает работу более удобной. Подставка под электрооборудование изготовлена из шлифованной нержавеющей стали. Каркас может быть выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. Нагрузка на столешницу 60 кг, на полку 20 кг.

Подставка под кипятильник предназначена для установки котлов, кипятильников, баков. Каркас выполнен из оцинкованной стали, столешница изготовлена из нержавеющих ламелей для более удобного подключения оборудования к коммуникациям. Поставляется в собранном виде. Нагрузка до 70 кг.

Подставка под картофелечистку ПК предназначена для установки на нее машин для чистки картофеля и овощей. Изделие выполнено из нержавеющей трубы. Ножки оснащены опорами для крепления подставки к полу. ПК может комплектоваться съемным мезгоуловителем в виде перфорированной гастроемкости GN 1/2 325x265 глубиной 100 мм и предназначенным для сбора очистков и прочей шелухи, и песколовки для сбора песка, чтобы предотвратить засоры канализационных сетей.

Подтоварники ПТ предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Столешница может быть изготовлена из нержавеющей или оцинкованной стали с усиленной подложкой из влагостойкой фанеры. Каркас подтоварника может быть изготовлен как из нержавеющей стали, так и оцинкованной и полимерно покрытой. Подтоварники имеющие высоту выше 400 мм имеют каркас из уголка 40x40 с дополнительной обвязкой. Подтоварники поставляются упакованными, в собранном виде. Гарантиированная максимальная нагрузка 100 кг, при условии равномерного распределения до 150 кг.

Ножки всех подставок оснащены регулируемыми по высоте полиамидными опорами для компенсации неровностей пола.

Подставка под гриль используется в качестве подставки для гриля как на профессиональной кухне, в мангальной зоне. Имеет сварную конструкцию из профильной нержавеющей трубы. Регулируемые по высоте опоры компенсируют неровности пола. Поставляется в собранном виде. Наличие металлических крючков обеспечивает аккуратное и удобное хранение приборов, а так же быстрый доступ к ним. Два колеса обеспечивают повышенную мобильность стола. Возможно встраивание мангалов прямоугольной и круглой формы

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Модель	Габаритный размер (ШxГxВ) мм
Подставка для печей и пароконвектоматов ППК	900x700x700 1000x600x700 1000x800x700
Подставка под печь для пиццы ППП	1300x1000x700
Подставка под овошерезку	870x375x800 под GN 1\1 для овошерезки серии CL50
Подставка под электрооборудование ПЭО	500x500x500 Выдвижная полка:400x450
Подставка под кипятильник ПЭК	400x400x400 500x500x500
Подставка под картофелечистку ПК	415x460x400 500x460x400 600x410x400 780x410x400
Подтоварник ПТ	250x250x300\400 400x400x300\400 600x600x300\400 1200x600x300\400
Стол-подставка под гриль	1900x760x850

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подставки поставляются в собранном виде.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

Следует отрегулировать опоры таким образом, чтобы достигалось горизонтальное положение

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Запрещается нагружать на подставку вес, превышающий требования предприятия-изготовителя.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт

На механические повреждения подставки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации подставки, гарантийные обязательства не распространяются.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Подставка в сборе – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ФИНИСТ
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru